

№	Наименование	Назначение	Обозначение по ГОСТ 31189-2003 ГОСТ 31356 ГОСТ 31357	Расход	Цена за 1кг	Цена за уп.25кг
<b>1. Материалы для устройства пола.</b>						
1	Промышленный пол УС-1 (топпинг)	Для упрочнения верхнего слоя бетона при устройстве монолитных не пылящих полов для тяжелых нагрузок	Смесь сухая напольная затирочная для устройств-ва высокопрочных не пылящих промышленных полов В60	4-8кг/кв.м	14,50	362,50
2	СМик-СИЛЕР	Для ухода за бетоном при устройстве промышленных полов, обеспыливания и повышение износостойкости покрытий		80-250 гр/м2	230,00	
3	Стяжка пола "Горизонт"	Для первичного выравнивания пола и подготовки под финишное покрытие. Толщина слоя 10-80мм.	Смесь сухая, напольная, растворная, выравнивающая Пк4, М200	18 кг/кв.м при слое 10мм	11,00	275,00
5	Безыскровая стяжка пола	Для устройства прочного безыскрового покрытия пола для производств с технологическими процессами, создающими опасность возгорания или взрыва.	Смесь сухая напольная выравнивающая, безусадочная, безыскровая, растворная Пк2, М250, F300	42 кг/кв.м при слое 30мм	20,00	400,00
6	Бетонополимер безусадочный Р-4	Для устройства прочных стяжек пола в производственных помещениях толщиной слоя 10-100 мм	Смесь сухая напольная выравнивающая, растворная Пк2, М450, F300	21кг/кв.м прислое 10мм	27,20	680,00
<b>2. Гидроизоляционные смеси.</b>						
7	Гидроизоляция проникающего действия ГС-2п	Для гидроизоляции недеформирующихся поверхностей из бетона, цементных штукатурок.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающего действия	1,6 кг/кв.м при толщине 1 мм	58,00	1450,00
9	Гидроизоляция штукатурная проникающего действия ГС-3ш	для устройства защитных гидроизоляционных штукатурных покрытий по кирпичным, бетонным и другим пористым минеральным поверхностям.	Смесь сухая дисперсная гидроизоляционная	17 кг/кв.м при слое 10мм	20,00	500,00
10	Гидрофобизирующая пропитка "Техсил-7", Техсил-9	Повышает водостойкость, водонепроницаемость, морозостойкость, коррозионную стойкость минеральных поверхностей. Снижает капиллярный подсос и водопоглощение в 2-4 раза.		0,1-0,5 лит на 1 кв.м. в зависимости от впитывающей способности основы	литр	240,00
<b>3. Ремонтные и защитные смеси.</b>						
11	Ремонтный армированный раствор Р-1	Для ремонта железобетонных и бетонных конструкций, заделки сколов, трещин	Смесь сухая дисперсная, ремонтная, поверхностная Пк2, М300, F200	8,5 кг/кв.м при слое 5мм	15,20	380,00
12	Ремонтная морозозащитная безусадочная смесь Р-2	Для заделки швов, стыков, ремонта железобетонных и бетонных конструкций, а также создания прочного защитного слоя от морозного разрушения толщиной 5-100мм	Смесь сухая дисперсная ремонтная поверхностная Пк2, М300, F300	18 кг/кв.м при слое 10мм	25,40	635,00
13	Ремонтная смесь для торкретирования Р-3	Для нанесения защитного слоя методом торкретирования под давлением сжатого воздуха цемент-пудрой	Смесь сухая растворная коррозионно-защитная	30-35 кг/кв.м при слое 10 мм	10,50	262,50
14	Ремонтная смесь Р-4	для конструктивного ремонта бетонных покрытий, проездов, площадок, дорог, автостоянок и других бетонных конструкций	Смесь сухая растворная, цементная, безусадочная, конструкционная Пк3, М450, F300	2200 кг на 1 куб. метр раствора	27,20	680,00
15	Ремонтная смесь инъекционная расширяющаяся Р-7	Для инъектирования (заполнения) трещин, внутренних пустот в каменных, бетонных и железобетонных конструкциях	Смесь сухая дисперсная ремонтная инъекционная расширяющаяся	1700 кг на 1 куб. метр раствора	25,00	625,00
16	Ремонтная смесь Р-6	Для ремонта железобетонных и бетонных конструкций, а также создания прочного защитного слоя от морозного разрушения толщиной 0-5 мм	Смесь сухая дисперсная ремонтная шпатлевочная	1,4 кг/кв.м при слое 1мм	26,50	662,50

17	Ремонтная быстротвердеющая смесь Р-10 (Р-30)	Быстротвердеющая (начало схватывания 10 (30) минут, тиксотропная смесь для конструкционного ремонта бетонных и ж/бетонных сооружений.	Смесь сухая, дисперсная, безусадочная М350, F300	18 кг/кв.м при слое 10мм	26,50	662,50
18	Ремонтная безусадочная смесь Р-20	Безусадочная, армированная, тиксотропная смесь для конструкционного ремонта бетонных и ж/бетонных сооружений при отрицательных температурах до -10 .	Смесь сухая, дисперсная, безусадочная М350, F300	18 кг/кв.м при слое 10мм	27,80	695,00
<b>4.Клеевые и кладочные смеси.</b>						
19	Клей "Базовый" для кафеля	Для наклейки кафельной плитки на стены и пол в ваннах, санузлах, кухонных помещениях	Сухая смесь дисперсная облицовочная клеевая. Класс С-0.	4,5 кг/м2 при слое 3мм	7,50	187,50
20	Клей универсальный для кафеля "Суперполимер"	Для облицовки стен и пола кафельной, тяжелой керамической плиткой. Для наружных и внутренних работ.	Сухая смесь дисперсная облицовочная клеевая.Класс С-0.	4,5 кг/м2 при слое 3мм	9,60	240,00
21	Клей для керамогранитной и клинкерной плитки	Для облицовки поверхностей пола и стен керамогранитной и клинкерной плиткой. Для наружных и внутренних работ.	Сухая смесь дисперсная облицовочная клеевая.Класс С-1.	4,5 кг/м2 при слое 3мм	12,50	312,50
22	Клей для БАССЕЙНОВ	Для наклейки керамической, бетонной, керамогранитной, клинкерной плитки на фасадах зданий, бассейнов и фонтанов.	Сухая смесь дисперсная облицовочная клеевая.Класс С-2	4,5 кг/м2 при слое 3мм	15,50	387,50
24	Клей БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ КБТ-60	Для наклейки напольной и настенной керамич. плитки на поверхности из бетона, кирпича, цемен. штукатурок в сухих и влаж. помещ. Прим. при необходим срочной сдачи объекта в эксплуатацию. Нач схват ч/з60мин. Затирка швов и хождение по облицов.поверх. возможны через 4часа	Сухая смесь дисперсная облицовочная клеевая быстротвердеющая. Класс С-1.	4,5 кг/м2 при слое 3мм	25,00	625,00
26	Клей для газобетона ВАРМИТ, СИБИТ, ПОРЕВИТ	Для кладки стен и перегородок из газобетона, пенобетона, полистирол-бетона	Сухая смесь дисперсная кладочная	18-25 кг на 1м.куб. кладки	8,00	200,00
27	Клей для газобетона "Зимний"	Для кладки стен и перегородок из газобетона, пенобетона, полистирол-бетонных блоков при отрица-	Сухая смесь дисперсная кладочная	20-25 кг на 1м.куб. кладки	11,70	292,50
28	Кладочная смесь	Для кладки стен из керамического, силикатного и зольноизвесткового кирпича, а также керамзито-бетонных и бетонных блоков	Смесь сухая растворная кладочная М100	18-20 кг на 1кв.м при слое 10 мм	7,30	182,50
<b>5.Монтажные смеси.</b>						
29	Клей для теплоизоляции	Для наклейки утеплителя (пенополистирола мин.ваты)на стены, пол, потолок и защиты с армирующей сеткой. Для наружных и внутреннх работ.	Смесь сухая дисперсная монтажная	2-3 кг/кв.м при монтаже листов и 3-4кг защите сеткой	15,60	390,00
30	Монтажная смесь №1	Для омоноличивания стыков строительных конструкций	Смесь сухая растворная монтажная самоуплотняющаяся П5 М550 F400 W12	2200 кг на 1 куб. метр раствора	10,00	250,00
31	Монтажная смесь №2	Для подливки под основания колонн, заделки швов и монтажа технологического оборудования.	Смесь сухая растворная монтажная саморастекающаяся, расширяющаяся, П5 М500 W12	2200 кг на 1 куб. метр раствора	27,90	697,50
32	Монтажная смесь №3	Для заделки анкеров	Смесь сухая дисперсная монтажная, расширяющаяся, П5 В30 W8	1900 кг на 1 куб. метр раствора	27,00	675,00
33	Монтажная смесь №4	Для подливки под оборудование, основание колонн, омоноличивание швов. Толщина слоя подливки 20-150 мм.	Смесь сухая расворная безусадочная, Пк4, В35, W16, F500	22 кг на 1 м.кв.при толщине 10 мм	27,20	680,00

6. Выравнивающие смеси.						
33	Штукатурка цементная	Для выравнивания стен из кирпича, бетона и др. минеральных оснований внутри и снаружи (фасад) выше цоколя	Смесь сухая растворная штукатурная Пк3, М100, F50	16-17 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 10мм	7,50	187,50
34	Штукатурка для газобетона ВАРМИТ, СИБИТ, ПОРЕВИТ	Для выравнивания стен из газобетона, пенобетона, полистиролбетона	Смесь сухая дисперсная штукатурная Пк3, М50	1,5 кг/кв.м при слое 1мм	7,70	192,50
35	Штукатурка фасадная армированная	Для выравнивания и защиты цокольной и фасадной поверхности	Смесь сухая дисперсная штукатурная Пк2, М150, F100	1,5 кг/кв.м при слое 1мм	12,50	312,50
36	Шпатлевка фасадная	Для выравнивания фасадных поверхностей под окраску.	Смесь сухая дисперсная шпатлевочная	1,2-1,3 кг/кв.м прислое 1мм	12,90	258,00
7. Специальные составы.						
37	Ускоритель набора прочности бетона "СКВ"	Ускоряет набор прочности бетона (ч/з 1 сут на -184%; 3 сут на- 139%; 7 сут на- 113%; ч/з 28 сут на -116% по отнош. к прочн. бетона без СКВ.) Повышает морозостойкость до 600циклов и водонепроницаемость до W20		8-10% от массы цемента	22,50	уп. меш.30кг
						675,00
38	Цемент низкой водопотребности	Для приготовления высокопрочных самоуплотняющихся бетонов и растворов			18,00	уп.меш 20кг
						360,00
39	Оболочковый клей	Используется в качестве связующего, при устройстве стяжек из керамзитового или пеностеклянного гравия.		100кг/куб.м.	15,00	300,00
40	Противоморозная добавка МЗ	Для зимнего бетонирования		от 2%	56,00	канистра 20л - 1060руб
41	Пластифицирующая добавка КМ-015 (на поликарбоксилатной основе)	Увеличение подвижности с П1 до П5 без снижения прочности.		0,05-0,2%	180,00	
42	Добавка в бетон FAST-1 (ускоритель и пластификатор)	Для бетонных и ж/б изделий твердеющих без ТВО и в условиях тепловой обработки.		0,5-1,5%	75,00	
43	Модифицирующая добавка для растворов МД-Р	Добавка для штукатурных растворов. Повышает адгезию, марку раствора в слое, улучшает прокачку штукатурными станциями.		0,5-1,2 кг на куб.м.	650,00	
44	Бетонконтакт Экстра	Для значительного увеличения сцепления старого и нового бетона (раствора), при устройстве стяжек пола, ремонте бетонных конструкций.		1,3кг/кв.м при слое 1мм	67,00	
45	Грунт акриловый СП-11 Bienchen Baumeister	ячеистого и тяжелого бетона, цементно-песчаных, известковых и гипсовых штукатурок, цементно-песчаных и гипсовых стяжек, кирпича, гипсокартона, ДСП,		0,1-0,2 литра на 1 кв.м.	40,00	400,00

Скидки в зависимости от объема и вида смеси.